



## Scitex XP2500 Endüstriyel Yazıcı

Daha fazla çok yönlülük ve eşsiz mürekkep kullanımı sayesinde karınızı artırın ve maliyetleri azaltın. Bu 3,2 m UV mürekkepli yazıcı dış mekan tabelaları için tasarlanmıştır ve zaman tasarrufu sağlayan özellikler sunar. Güvenilir bir ürün ve HP Scitex Print Care ile çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın.



### En yüksek baskı hızlarında m<sup>2</sup>/ft<sup>2</sup> bazında maliyetleri düşürün

- **HP Özel Reklam Panosu Scitex Mürekkebi ile mürekkep masraflarını azaltın, geri dönüş süresini ve kazancı artırın.** HP Özel Reklam Panosu Scitex Mürekkep ile kullanılan reklam panosu modlarından birini seçerek litre başına 207 m<sup>2</sup> (2220 ft<sup>2</sup>) oranına kadar yüksek kaliteli mürekkep tüketimi elde edin<sup>2</sup>. Özel olarak tasarlanan bu mürekkep, dış mekan uygulamalarda ortam çeşitliliği ve çalışma verimliliği sağlar.
- **Ortam masraflarınızı, doğrudan düşük maliyetli ortama yazdırarak azaltın<sup>3</sup>.** Donanımın satın alma başlangıç fiyatı, toplam sahip olma maliyetinizin küçük bir kısmından oluşur. HP Scitex XP2500 Endüstriyel Yazıcı, genellikle 3,2 m (10,5 ft) rulolar halinde bulunan ve bu yazıcı için uygun olan polietilen ortam gibi düşük maliyetli ortamlara yazdırabilir<sup>3</sup>.
- **Verimliliği yüksek bu yazıcı ile işletim masraflarını en aza indirin.** Artırılmış üretim kapasitesi sayesinde, verimli tek bir yazıcı kullanarak daha kısa sürede daha fazla iş üretebilir, alandan ve operatör maliyetlerinden tasarruf edebilir ve 24/7 çalışma süreniz için gereken vardiya sayısını azaltabilirsiniz.
- **Kullanımı kolay HP Dikey Kesici Takımı sayesinde işçilik maliyetlerinden tasarruf edin ve geri dönüş süresini hızlandırın<sup>1</sup>.** Kullanımı kolay dikey kesici sayesinde daha yüksek verimlilik ve hızlı geri dönüş süresi elde etmenin yanı sıra işçilik maliyetlerinden tasarruf edin. Ortamları doğru bir şekilde kesin ve bir saat boyunca 265 m<sup>2</sup>/s (2855 ft<sup>2</sup>/s) hızında yazdırarak işçilik zamanından 165 dakika tasarruf edin<sup>5</sup>.

### Çalışma süresini artırın ve verimli bir iş akışı ile tasarruf elde edin

- **Baskı öncesi grubu ve yazıcıyı bağlayarak iş akışı verimliliğini artırın, hataları azaltın.** Aktif Klasör ve İş Etiketisi sayesinde, işletmenizin verimliliğini artırın ve zamandan tasarruf edin. Aktif Klasör, RIP baskı işlerini yazdırma kuyruğuna veya iş depolama alanına otomatik olarak kopyalar. İş Etiketisi, yazdırma işi ayarlarını tanımlar ve daha sonraki yazdırma işlerine uygulamak üzere kaydeder.
- **HP'nin yeni hizmeti HP Scitex Print Care ile çalışma süresini en üst düzeye getirin.** HP teknisyeni ile çalışarak<sup>4</sup> uzak bakım yardımı alın, yönlendirmeli bakım talimatlarını kullanın ve bakım geçmişinize erişin. HP Scitex Print Care ile, çalışma sürenizi en üst düzeye getirmenize yardımcı olan bir dizi hızlı, verimli, doğru araç ve hizmet elde edersiniz.

- **Endüstride önder reklam panosu baskı hızları sayesinde zamandan tasarruf edin ve işlerinizi daha kısa sürede teslim edin.** Yüksek hızlı ortamlar için tasarlanan HP Scitex XP2500 Endüstriyel Yazıcı, dış mekan dahil bir dizi uygulama çeşidi yazdırmanıza olanak sağlar. HP Özel Reklam Panosu Scitex Mürekkebi kullanarak Reklam Panosu Modunda en fazla 265 m<sup>2</sup>/s (2850 ft<sup>2</sup>/s) hızında yazdırarak yazıcınızdan en iyi şekilde faydalanın.
- **Ortam değiştirme süresini azaltın ve parlak baskılarınızı özelleştirin.** İşleri sizin yerinize yazıcı yapsın. Kafa Taşıyıcı Otomatik Yükseltici, her yazdırma işleminin ardından kafa taşıyıcısını otomatik olarak ayarlar. HP XP2500 Kapak Kontrol Takımı, istediğiniz görünümü elde etmenizi sağlayacak şekilde parlak baskılarınızın ince ayarını yapar<sup>6</sup>.

### Daha fazla esneklik ve çok yönlülük elde edin

- **Bu yazıcının birden fazla reklam panosu modu sayesinde çok yönlülüğünüzü ve verimliliğinizi artırın.** Yeni reklam panosu modlarıyla daha fazla çok yönlülük ve verimlilik elde edin. İki Orijinal HP Scitex mürekkep takımı ve düşük maliyetliden yüksek teknolojiye kadar bir dizi ortam sayesinde bu yazıcı dış ve iç mekan uygulamalarınızda gelişmiş baskı esnekliği sunar.
- **Sunabileceğiniz uygulama yelpazesini genişletin.** İsteğe bağlı çift taraflı yazdırma takımı ile birlikte kaplama uygulamaları oluşturmada tümleşik ağ takımını kullanarak yüksek hacimli uygulamalar sunun. Tek bir mürekkep kullanımıyla mat veya parlak kaplamalı projeler sunun.
- **Güvenilir HP Scitex XP Endüstriyel Yazıcı satın alarak kendinizi güvende hissedebilirsiniz.** HP Scitex XP Yazıcı serisinin kanıtlanmış başarısıyla üretilen HP Scitex XP2500 Endüstriyel Yazıcı, yüksek hız ile yüksek verimliliği bir araya getirir.

<sup>1</sup> İsteğe bağlı. Ayrı olarak sipariş edilmelidir.

<sup>2</sup> Dahili HP testleri temelinde. Gerçek sonuçlar ve test yöntemleri değişiklik gösterebilir. BB265G modunda %100 kaplama dosyası üzerinde test edilmiştir.

<sup>3</sup> Onaylı ortam alt katmanları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. [www.hp.com/go/mediasolutionslocator](http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator)

<sup>4</sup> HP teknisyeni doğrudan operatörünüz veya HP Yetkili Kanal Ortağınız ile uzaktan çalışabilir.

<sup>5</sup> Üç resim aynı anda yazdırılırken, 1 metrenin (3,2 ft) el ile kesilmesi 30 saniye alır.

<sup>6</sup> Baskı kalitesi ortam türüne ve baskı moduna göre değişebilir.

# hp Scitex XP2500 Endüstriyel Yazıcı

## Teknik özellikler

Baskı hızı	265 m <sup>2</sup> /sa (2850 ft <sup>2</sup> /sa) hıza kadar
Baskı çözünürlüğü	360 dpi çözünürlüğe kadar
Ortam	
Kullanma	Rulodan ruloya (dahili toplama sistemi, merkez toplayıcı), rulodan serbest çıkışa, çok rulolu yazdırma
Türler <sup>1</sup>	Örgü polietilen, kağıt, ağ, kumaşlar, mavi sırtlı kağıt, SAV, PVC afiş, sentetik kağıt, Tyvek, Yupo ve diğerleri
Boyut	Rulo besleme ortamı, 3,2 m (10,5 ft) genişliğe kadar
Rulo yükleme	76 mm (3 inç) veya 152 mm (6 inç) çekirdekleri, 350 mm'ye (14 inç) varan dış çapı olan 150 kg (331 lb) ağırlığına kadar silindirler
Çoklu rulo	Aynı anda 3 ruloya kadar yazdırır

<b>Baskı</b>	
Teknoloji	İstendiğinde açılan piezoelektrik mürekkep püskürtme
Mürekkep türleri	UV dayanıklı pigmentli mürekkepler
Mürekkep renkleri	Camgöbeği, macenta, sarı, siyah
Baskı kafaları	Toplam 16 (4 adet renkli)
Dış mekan dayanıklılığı	2 yıla kadar UV ışınlarına ve suya dayanıklılık <sup>2</sup>
Mürekkep kapağı	<b>XP231 Özel Reklam Panosu:</b> 207 m <sup>2</sup> /L oranına kadar (Reklam panosu modunda) <sup>3</sup> XP222: 140 m <sup>2</sup> /L oranına kadar (Yüksek Baskı Modunda) <sup>3</sup>
Mürekkep damlası	80 pl

<b>Yazdırma modları</b>	
4 Renkli Örnek Modu	30 m <sup>2</sup> /s (323 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Hassas Baskı Modu	45 m <sup>2</sup> /s (484 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Üstün Baskı Modu	65 m <sup>2</sup> /s (700 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Yüksek Baskı Modu	85 m <sup>2</sup> /s (918 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Hızlı Baskı Modu	120 m <sup>2</sup> /s (1292 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Standart Mod 135M	135 m <sup>2</sup> /s (1453 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Reklam Panosu Modu BB17G	17 m <sup>2</sup> /s (183 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Reklam Panosu Modu BB65M	65 m <sup>2</sup> /s (700 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Reklam Panosu Modu BB85M	85 m <sup>2</sup> /s (915 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Reklam Panosu Modu BB135M	135 m <sup>2</sup> /s (1453 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Reklam Panosu Modu BB155G	155 m <sup>2</sup> /s (1668 ft <sup>2</sup> /s)
4 Renkli Reklam Panosu Modu BB230G	233 m <sup>2</sup> /s (2508 ft <sup>2</sup> /s) (yüksek kullanım)
4 Renkli Reklam Panosu Modu BB265G	265 m <sup>2</sup> /s (2852 ft <sup>2</sup> /s) (yüksek kullanım)

<b>RIP</b>	
Yazılım	GrandRIP+ by Caldera <sup>4</sup> veya ProductionHouse by Onyx
Giriş biçimleri	PostScript, EPS, Tiff, PSD, PDF ve JPG dahil, tüm popüler resim dosyası biçimleri

<b>Arabirim yazılım özellikleri</b>	
	Birden çok iş yönetimi için baskı kuyruğu, iş bileti esaslı çalışma, Standart ve Reklam Panosu modları, aktif klasör, otomatik kalibrasyon, resim döşeme, adım ve tekrar, hata düzeltme mekanizması

<b>Standart özellikler</b>	
	Büyütülebilir Besleyici Süzgeç Takımı Merkez Toplayıcı Çok rulolu yazdırma takımı Kapak Kontrol Takımı

<b>Fiziksel özellikler</b>	
Boyutlar (g x d x y)	7,1 x 2,1 x 2,3 m (23,25 x 6,75 x 7,5 ft)
Ağırlık	5430 kg (12.000 lb)

<b>İşletim ortamı</b>	
Sıcaklık	18 - 28°C (64 - 85°F)
Nem	%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

<b>İşletim gereksinimleri</b>	
Elektrik voltajı	3 faz, 230/400 VAC (±%10) 3 x 20 A
Güç tüketimi	15 kVA (12 kW)
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

## Sipariş bilgileri

<b>Ürün</b>	
CM106A	HP Scitex XP2500 Endüstriyel Yazıcı
<b>Seçenekler/Yükseltmeler</b>	
CP393A	HP Scitex XP2500 Çift Taraflı Baskı Yükseltme
CP149A	HP Scitex XP2xx0 6 inç Çekirdek 2 Birim Yükseltme Adaptörü
CM059A	HP Scitex XP2xx0 Dikey Kesici Takımı
<b>Orijinal HP baskı sarf malzemeleri</b>	
CN869A	HP XP231 2x5L Özel Reklam Panosu Sarı Scitex Mürekkebi
CN870A	HP XP231 2x5L Özel Reklam Panosu Macenta Scitex Mürekkebi
CN871A	HP XP231 2x5L Özel Reklam Panosu Camgöbeği Scitex Mürekkebi
CN872A	HP XP231 2x5L Özel Reklam Panosu Siyah Scitex Mürekkebi
CH663A	HP XP222 2x5L Macenta Scitex Mürekkebi
CH664A	HP XP222 2x5L Sarı Scitex Mürekkebi
CH655A	HP XP222 2x5L Camgöbeği Scitex Mürekkebi
CH665A	HP XP222 2x5L Siyah Scitex Mürekkebi
<b>Bakım</b>	
CP527A	HP MF26 4x1L Scitex Temizleyici
<b>Hizmet</b>	
CP031A	HP Scitex XP2500 Tam Kapsamlı Hizmet
CP032A	HP Scitex XP2500 Parça ve Uzaktan Bakım Hizmeti
<b>Uygulamalar</b>	
	Reklam panoları - kağıt, SAV Reklam panoları - PVC afişler, örgü PE Bina kaplamaları Sergi/Etkinlik grafikleri Dış mekan etkinlik afişleri Işık kabinleri - film Çift taraflı afişler/aydınlatmalar

<sup>1</sup> Ortam kısıtlamaları geçerli olabilir. Lütfen bkz.

[www.hp.com/go/mediasolutionslocator](http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator)

<sup>2</sup> Kaplama veya laminasyon olmadan UV ışınlarına ve suya dayanıklılık (koşullara bağlıdır)

<sup>3</sup> Dahili HP testlerine dayanır. Gerçek sonuçlar ve test yöntemleri değişiklik gösterebilir.

<sup>4</sup> HP için X-Rite i1 Color teknolojisi - Caldera profilleri i1 Profiler ile üretilmiştir.

Daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/go/ScitexXP2500](http://www.hp.com/go/ScitexXP2500)

© Telif hakkı 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada verilen bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.