



# HP Latex 1500 Yazıcı

**Ekonomik, 3,2 metrelik (126 inç) geniş HP Latex baskı**



*Su bazlı benzersiz HP Latex Teknolojisi; gerçek uygulama esnekliği, yüksek görüntü kalitesi ve yüksek üretkenliği bir arada sağlamanın yanı sıra, operatörleriniz, işletmeniz ve çevre için çok daha iyi sürdürülebilir bir yaklaşım da sunar.<sup>1</sup>*

## Hızlı ve üretken çok geniş baskı uygulamaları

- SAV baskısını 45 m<sup>2</sup> (480 ft<sup>2</sup>)/sa iç mekan,<sup>2</sup> PVC afişi baskısını 74 m<sup>2</sup> (800 ft<sup>2</sup>)/sa dış mekan<sup>3</sup> kalitesinde yapın
- Canlı renkteki kumaş baskıları kısa sürede teslim edin; en fazla 24 m<sup>2</sup> (260 ft<sup>2</sup>)/sa;<sup>4</sup> gözenekli kumaşlar için isteğe bağlı mürekkep toplama takımı<sup>5</sup>
- İsteğe bağlı çift taraflı gündüz gece takımıyla çift taraflı arkadan aydınlatmalı baskı uygulamalarını otomatik olarak yapın<sup>6</sup>
- Riski azaltın, gecikmeleri ortadan kaldırın; baskılar,<sup>7</sup> baskıdan hemen sonra kurur ve çizilmeye dayanıklıdır

## Her baskıda kaliteli sonuçlar

- Dahili spektrofotometre özelliği OMAS işlevini içeren yenilikçi HP teknolojiyle beklediğiniz renk ve kaliteyi elde edin
- Döşeme kenarlarını güvenle eşleştirin; gelişmiş özellikleri HP baskı kafalarının <=2 dE2000<sup>8</sup> renk tutarlılığı sağlmasına olanak tanır
- Art arda baskılarda kaliteyi koruyun; 1200 dpi HP Thermal Inkjet baskı kafaları ve otomatik püskürtücü değiştirme özelliği size bunu sağlar
- Zamanında ve düzenli HP Print Care önleyici bakımla, kullanım süresi boyunca yazıcıdan kaliteli sonuçlar elde edin

## Maliyetlerinizi düşürün ve kontrol altında tutun

- İşletme maliyetinizi ekonomik 5 litrelik HP mürekkep kartuşlarıyla düşürün
- Hızlı görsel kontroller yapın; erişilebilir baskı bölgesinde LED'li aydınlatma bulunur
- Yoğun bir baskı ortamını, dahili baskı sunucusu uyarıları ve durum göstergesi sinyalleriyle bir bakışta izleme kolaylığı
- Daha fazla gözetimsiz baskı olanağı; dayanıklı bir rulodan ruloya tasarım 150 m<sup>2</sup> (1600 ft<sup>2</sup>) hıza kadar PVC afişi baskısı sağlar

**Daha fazla bilgi için lütfen bkz.**  
[hp.com/go/Latex1500](http://hp.com/go/Latex1500)

**Topluluğa katılın, yardımcı araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun.**  
**HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin:**  
[hp.com/communities/LKC](http://hp.com/communities/LKC)

<sup>1</sup> HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla önde gelen pazar payına sahip rakipler ve yayınlanmış MSDS/SDS analizi ve/veya kurum içi değerlendirme ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Belirli niteliklerin performansı rakibe ve mürekkep teknolojisine/formüle göre değişebilir.

<sup>2</sup> 6 geçişte, 6 renkte ve %100. 45 m<sup>2</sup> (480 ft<sup>2</sup>)/sa için isteğe bağlı HP Latex 1500 Çift Rulo Kiti gerekir.

<sup>3</sup> 3 geçişte, 6 renkte ve %90.

<sup>4</sup> 12 geçişte, 6 renkte ve %170.

<sup>5</sup> HP Latex 1500 Mürekkep Toplayıcı Takımı, gözenekli kumaşlara ve örgü afişe baskı için isteğe bağlı bir aksesuardır. HP Latex 1500 Yazıcının piyasaya çıkmasından sonra sunulacaktır.

<sup>6</sup> Çift taraflı arkadan aydınlatmalı uygulamalara baskı yapmak için isteğe bağlı HP Latex 1500 Çift Taraflı Gündüz Gece Takımı gereklidir. Onaylı PVC afiş ve kağıt ortamları kullanılırken, önden arkaya görüntü kayıt hassaslığı 2 mm veya daha iyidir, bkz. [hp.com/go/mediasolutionslocator](http://hp.com/go/mediasolutionslocator).

<sup>7</sup> Kendinden yapışkanlı vinil ve PVC afişler üzerinde sert çözünümlü mürekkepler kadar yüksek çizilme dayanıklılığı. Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, HP Latex Mürekkepler ve temsilci sert solventli mürekkep testlerine dayanmaktadır. Bir dizi ortam üzerinde HP Image Permanence Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen tahminler.

<sup>8</sup> Basılan işin içinde ölçülen renk farklılığının şu limit içinde olduğu görülmüştür: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) <= 2 dE2000. Yansıtıcı ölçümler CIE standart ışık kaynağı D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefine göre yapılmıştır. Renklerin %5'i, 2 dE2000'den fazla değişkenlik gösterebilir. Aktarım modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı alt tabakalar farklı sonuçlar verebilir.

# HP Latex 1500 Yazıcı (3,2 m / 126 inç)

## Uçtan uca süreklilik; daha iyi bir yaklaşım

HP Latex Teknolojisi operatörleriniz, işletmeniz ve çevre açısından önemli olan sertifikaların tümünü sağlar.<sup>9</sup>



UL ECOLOGO<sup>10</sup>

Su bazlı mürekkep kullanımı, tehlike uyarısı etiketi taşıyan ve yüksek kimyasal konsantrasyonu içeren mürekkeplere maruz kalınmasını önler ve havalandırma, depolama ve taşıma gerekliliklerinin karşılanmasını kolaylaştırır.

HP Latex Mürekkepler, daha fazla farklılaşmaya olanak tanır; çözücü ve UV'nin giremediği yerlerde kokusuz baskılar kullanılabilir.



UL GREENGUARD GOLD<sup>11</sup>

HP uçtan uca sürdürülebilirliği geniş format baskı alanı için tasarlanmaktadır.



HP Planet Partners Programı<sup>12</sup>

HP Geniş Boyutlu Ortam geri alma programı<sup>13</sup>



<sup>9</sup> HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla önde gelen pazar payına sahip rakipler ve yayınlanmış MSDS/SDS analizi ve/veya kurum içi değerlendirme ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Belirli niteliklerin performansı rakibe ve mürekkep teknolojisine/formüle göre değişebilir.

<sup>10</sup> HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL 2801 için UL ECOLOGO® Sertifikasyonu, mürekkebin insan sağlığı ve çevresel faktörlerle ilgili bir dizi önemli kriteri karşıladığının göstergesidir (bkz. [ul.com/EL](http://ul.com/EL)).

<sup>11</sup> HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL 2818 için UL GREENGUARD GOLD Sertifikası, üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin UL GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. [ul.com/gg](http://ul.com/gg) veya [greenguard.org](http://greenguard.org).

<sup>12</sup> Nasıl katılacağınızı ve HP Planet Partners programının bulunduğu bölgeleri öğrenmek için [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle) adresini ziyaret edin; program bölgenizde bulunmayabilir. Bu programın olmadığı yerlerde ve program kapsamında olmayan diğer sarf malzemeleri için, yerel atık yetkililerine danışarak uygun atma yöntemlerini belirleyin.

<sup>13</sup> HP Geniş Boyutlu Ortam geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak bulunan geri dönüşüm programları aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm programları bölgenizde bulunmayabilir. Ayrıntılar için bkz. [HPLFMedia.com/hp/ecosolutions](http://HPLFMedia.com/hp/ecosolutions).

<sup>14</sup> Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, HP Latex Mürekkepler ve temsilci sert solventli mürekkep testlerine dayanmaktadır. Bir dizi ortam üzerinde HP Image Permanence Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen tahminler.

<sup>15</sup> HP Latex 1500 Yazıcının piyasaya çıkmasından sonra sunulacaktır.

## HP Latex İyileştirici

Yüksek hızda yüksek görüntü kalitesi



## HP Latex Mürekkepler

SAV ve PVC afişler üzerinde sert solvent mürekkeplerle kıyaslanabilir çizilme dayanıklılığı<sup>14</sup>



## HP OMAS ve spektrofotometre

Güvenilir baskı kalitesi—beklediğiniz rengi ve kaliteyi elde edin



## HP Latex baskı kafaları

1200 dpi çözünürlük; yazıcının çalışma ömrü boyunca yüksek görüntü kalitesi sağlar



## Yüksek verimli sertleştirme

Anında kuruma; baskılar yazdırıldıktan hemen sonra tamamen kurumuş durumdadır




## Otomatik bakım

Otomatik damla algılama ve püskürtme ucu değiştirme

HP Latex Teknolojisi

# HP Latex 1500 Yazıcı



## Yazıcı durumu işaretçisi

Yoğun bir baskı ortamında bir bakışta üretim izleme



## Dahili baskı sunucusu

İş kuyruğunu etkin bir biçimde hazırlayın ve izleyin



## Rulodan serbest düşüş kiti (isteğe bağlı)<sup>15</sup>

Uzun bir baskı işinde, baskı işi sürdürülürken ilk kopyaların kesilip son işlemeye taşınmasını sağlar



## Mürekkep toplayıcı takımı (isteğe bağlı)<sup>15</sup>

Örgü afiş ve gözenekli kumaş gibi gözenekli alt tabakalara baskı yapın




## Çift rulo kiti (isteğe bağlı)

Çıktıyı ikiye katlayın ve kendinden yapışkanlı vinil ve 1,6 metreye (63 inç) kadar olan diğer rulolarla çalışırken gözetimsiz çalışma süresini uzatın



## Çift taraflı gündüz gece takımı (isteğe bağlı)

Her işiğe uygun, keskin renkli dış mekan reklam panoları için çift taraflı arkadan aydınlatmalı uygulamaları kolayca oluşturun; önden ya da arkadan aydınlatmalı olması fark etmez



## Ortam tasarrufu sağlayıcı

Yükleme işleminde kağıdı koruyun ve tasarruf sağlayın

## Teknik özellikler

<b>Baskı</b>	Baskı modları	16 m <sup>2</sup> /sa (170 ft <sup>2</sup> /sa) - Yüksek Doygunlukta Arkadan Aydınlatma (18 pas 6 renk %260)
		24 m <sup>2</sup> /sa (260 ft <sup>2</sup> /sa) - Kumaş ve Kanvas (12 pas, 6 renk %170)
		45 m <sup>2</sup> /sa (480 ft <sup>2</sup> /sa) - İç Mekan Yüksek Kalitesi (6 pas, 6 renk %100 / 6 pas 6 renk %120)
		57 m <sup>2</sup> /sa (610 ft <sup>2</sup> /sa) - Dış Mekan Ekstra Kalite (4 pas, 6 renk, %100)
		74 m <sup>2</sup> /sa (800 ft <sup>2</sup> /sa) - Dış Mekan (3 pas, 6 renk, %90)
	Baskı çözünürlüğü	En fazla 1200 x 1200 dpi
	Mürekkep kartuşları	Siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı HP Latex iyileştirici
	Kartuş boyutu	5 litre
	Renk tutarlılığı	Maksimum renk farkı (renklerin %95'i) <= 2 dE2000 <sup>16</sup> .
<b>Ortam</b>	İşleme	Rulodan ruloya, çift taraflı kesik, çift rulo (isteğe bağlı), rulodan serbest düşmeli (isteğe bağlı), <sup>17</sup> çift taraflı arkadan aydınlatmalı (isteğe bağlı), mürekkep toplayıcı (isteğe bağlı) <sup>17</sup>
	Ortam türleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvas, örgü ve gözenekli kumaşlar (isteğe bağlı mürekkep toplayıcılı) <sup>17</sup>
	Rulo boyutu	3,2 m'ye (126 inç) kadar tek rulo 2 x 1,60 m'ye (2 x 63 inç) kadar isteğe bağlı çift rulo
	Rulo ağırlığı	160 kg'a (350 lb) kadar tek rulo 2 x 70 kg'a kadar (2 x 155 lb) isteğe bağlı çift rulo
	Rulo çapı	En fazla 30 cm (11,8 inç)
	Kalınlık	En fazla 0,4 mm (0,015 inç), varsayılan değer 2,0 mm'ye (0,08 inç) kadar, ayarlanabilir özel taşıyıcı yüksekliği
	Çift taraflı kesik	Kayıt hassasiyeti 5 mm/m (0,06 inç/ft), çift taraflı PVC kesik afişlere özel
Çift taraflı arkadan aydınlatmalı (isteğe bağlı)	2 mm (0,08 inç) kayıt hassasiyeti, <sup>18</sup> çift taraflı arkadan aydınlatmalı dış mekan reklam uygulamalarına özel	
<b>Boyutlar (g x y x d)</b>	Yazıcı: 574 x 138 x 167 cm (228 x 54 x 66 inç) Nakliye: 586 x 181 x 191 cm (231 x 71 x 75 inç)	
<b>Ağırlık</b>	Yazıcı: 1220 kg (2690 lb); ambalajlı 2000 kg (4410 lb)	
<b>Kutunun içeriği</b>	HP Latex 1500 Yazıcı, HP 881 Lateks Yazıcı Kafaları, HP 871 Latex Yazıcı Kafası Temizleme Takımı, 126 inç mil (x2), kağıt tasarrufu sağlayıcı (x2), HP Internal Print Server, HP web kamerası, yazılım belgeleri, kullanıcı kılavuzu, ortam kenar tutucuları (x4), Orijinal HP örnek ortamı, temizlik malzemeleri, pnömomatik tabanca	
<b>Çevre koşulları</b>	Standart çalışma koşulları: Sıcaklık: 15 - 30°C (59 - 86°F) Nem: %20-70 RH (yoğunlaşmayan)  Optimum IQ çalışma koşulları: Sıcaklık: 20 - 25°C (68 - 77°F) Nem: %30-60 RH (yoğunlaşmayan)	
<b>Güç tüketimi</b>	8 kW (tipik) - Yüksek Kaliteli İç Mekan modu (6 geçişli) 10 kW (tipik) - Dış Mekan modu (3 geçişli)	
<b>Sertifika</b>	Güvenlik IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada (CSA listeli); EU (LVD ve MD uyumlu, EN60950-1, EN12100-1, EN60204-1 ve EN1010); Rusya, Belarus ve Kazakistan (EAC); Avustralya, Yeni Zelanda (RCM)  Elektromanyetik ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM) dahil A Sınıfı gereksinimler ile uyumlu  Çevre koruma WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, CE işareti uyumlu	
<b>Garanti</b>	Bir yıl sınırlı donanım garantisi	



## Sipariş bilgileri

<b>Ürün</b>	K4T88A	HP Latex 1500 Yazıcı
<b>Aksesuarlar</b>	T0F91A	HP Latex 1500 Çift Rulolu Takımı
	M2J33A	HP Latex Eş Eksensli Kesiciler
	P4P91A	HP Latex 1500 Çift Taraflı Gündüz Gece Takımı
	W3U61A	HP Latex 1500 Rulodan Serbest Düşmeli Takım <sup>17</sup>
	P4P92A	HP Latex 1500 Mürekkep Toplayıcı Takımı <sup>17</sup>
	T0F92A	HP Latex 1500 Mürekkep Toplayıcı Köpük Takımı <sup>17</sup>
	T4E58A	HP Latex 1500 Kağıt Tasarruf Sağlayıcı Takım
	V8A82A	HP Latex 1500 Kenar Tutucu Takım
	D9Z41A	HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Yazılımı
	L5E74A	HP Scitex Caldera Grand RIP v10 Yazılımı
	<b>Orijinal HP yazıcı kafaları</b>	CR327A
CR328A		HP 881 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası
CR329A		HP 881 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası
CR330A		HP 881 Latex İyileştirici Yazıcı Kafası
CR331A		HP 881 5 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
CR332A		HP 881 5 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
CR333A		HP 881 5 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
CR334A		HP 881 5 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
CR335A		HP 881 5 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
CR336A		HP 881 5 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
CR337A	HP 881 5 litrelik Latex İyileştirici Kartuşu	
G0Y99A	HP 871 Latex Yazıcı Kafası Temizleme Takımı	
<b>Orijinal HP büyük format baskı malzemeleri</b>	HP baskı malzemeleri, en iyi görüntü kalitesi, tutarlılık ve güvenilirlik sağlamak üzere HP Latex Mürekkepleri ve HP Latex yazıcılar ile birlikte tasarlanmıştır. HP Kalıcı Parlak Yapışkan Vinil REACH <sup>19</sup> HP Arkadan Aydınlatmalı Polyester Film <sup>20</sup> HP PVC İçermeyen Dayanıklı Yumuşak Duvar Kağıdı REACH, <sup>19</sup> FSC® sertifikalı, <sup>21</sup> UL GREENGUARD GOLD Sertifikalı <sup>22</sup> HP Premium Poster Kağıdı <sup>20</sup> FSC® onaylı <sup>21</sup> HP Geniş Boyutlu Baskı Malzemeleri portföyünün tamamı için lütfen bkz. HPLFMedia.com.	
<b>Servis sözleşmeleri</b>	HA151AC	HP Tam Kapsamlı Bakım Destek Sözleşmesi
	HK965AC	HP Paylaşılan Bakım Donanım Destek Sözleşmesi
	HK707AC	HP Yedek Parça ve Uzaktan Donanım Destek Sözleşmesi
<b>Bakım takımları</b>	W0R39A / K4T88-67259	HP Lateks 1500 Yazıcı Bakım Takımı
	K4T88-67260	HP Lateks 1500 Servis Bakım Takımı
<b>Çalışma süresi takımları</b>	V8L81A / K4T88-67256	HP Latex 1500 Temel Çalışma Süresi Takımı

- <sup>16</sup> Basılan işin içinde ölçülen renk farklılığının şu limit içinde olduğu görülmüştür: maksimum renk farkı (renklerin %95'i) <= 2 dE2000. Yansıtıcı ölçümler CIE standart ışık kaynağı D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefine göre yapılmıştır. Renklerin %5'i, 2 dE2000'den fazla değişkenlik gösterebilir. Aktarım modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı alt tabakalar farklı sonuçlar verebilir.
- <sup>17</sup> HP Latex 1500 Yazıcının piyasaya çıkmasından sonra sunulacaktır.
- <sup>18</sup> İsteğe bağlı HP Çift Taraflı Gündüz Gece Takımını gerektirir.
- <sup>19</sup> Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan AB REACH yönetmeliğinde XIV sayılı Ek tarafından belirtilen %0,1'in üzerindeki konsantrasyonda SVHC (155) olarak listelenen maddeler bulunmaz. HP ürünlerindeki SVHC durumunu belirlemek için şu adreste yayınlanmış olan HP REACH Bildirisi'ni inceleyin: HP Baskı Ürünleri ve Tüketici Sarf Malzemeleri.
- <sup>20</sup> HP Geniş Boyutlu Ortam geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak bulunan geri dönüştürme programları aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüştürme programları bölgenizde bulunmayabilir. Ayrıntılar için bkz. HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.
- <sup>21</sup> BMG ticari marka kodu FSC®-C115319, bkz. fsc.org. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz. fsc.org. Bazı FSC® sertifikalı ürünler bazı bölgelerde bulunmayabilir.
- <sup>22</sup> UL 2818 için UL GREENGUARD GOLD Sertifikası, üretim sırasında mekan içindeki havaya düşük düzeyde kimyasal emisyonların yayılmasına ilişkin GREENGUARD standartlarıyla ilgili olarak onaylı olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. ul.com/gg veya greenguard.org.

